

PT

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

em conformidade com o Anexo III do Regulamento (UE) n.º 305/2011 (Regulamento dos Produtos de Construção)

Parafusos de fixação para gesso cartonado S-DD08 Hilti
N.º Hilti-SF-DoP-022

- Código de identificação único do produto-tipo:** Parafusos de fixação para gesso cartonado S-DD08 Hilti
- Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção, nos termos do n.º 4 do artigo 11.º:** O número do tipo e do lote são apresentados na embalagem
- Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante:**

Utilização e tipo genéricos	Parafusos de fixação para unir perfil metálico/perno
Tamanhos do produto abrangidos	Diâmetro de rosca de 3,5 mm
Material de base e de fixação	Perfil metálico em aço de qualidade \geq S235
Condição do material de base e de fixação	Espessura total do perfil metálico $0,75 \leq t \leq 2,75$ mm
Material do elemento de fixação, revestimentos	S-DD08 Z: Aço carbono, zincado
Tipo de cabeça do elemento de fixação	Cabeça oval
Tipo de rosca do elemento de fixação	Rosca simples fina

- Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante, nos termos do n.º 5 do artigo 11.º:** Hilti Aktiengesellschaft, Business Unit Screw Fastening, 9494 Schaan, Fürstentum Liechtenstein

- Se aplicável, nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato abrange os atos especificados no n.º 2 do artigo 12.º:** não aplicável

- Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V:** Sistema 4

- No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:** Não foi necessário a realização de tarefas por terceiros na aceção da norma EN 14566:2009-10

- No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma Avaliação Técnica Europeia:** não aplicável

9. Desempenho declarado:

Características essenciais	Desempenho declarado	Especificação técnica harmonizada
Resistência à flexão	Aprovação	EN 14566:2009-10
Resistência à corrosão	S-DD08 Z: teste de \geq 48 horas à água salgada pulverizada	
Resistência à tração	\geq 450 N	
Reação ao fogo	Classe A1, nenhuma contribuição para o fogo	
Dureza superficial	\geq 55 HRC	

- O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 9. A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.**

Assinado por e em nome do fabricante por:

Tassilo Deinzer
Diretor da Unidade de Negócio Sistemas de Fixação Direta

Walter Hollenstein
Diretor de Qualidade Sistemas de Aparafusamento

Hilti Aktiengesellschaft, Schaan, 1 de julho de 2013