

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

nº 2873-CPR-201-55

1. Código de identificação único do tipo de produto:

Ligação do varão pós-instalada HIT-HY 200-AV3-RV3

2. Utilização(ões) prevista(s):

Produto	Utilização prevista
Sistema de injeção para conexões de varões pós-instalados com químico de injeção	Produto para fixar ou unir/suster estruturas de edifícios

3. Fabricante:

Hilti Aktiengesellschaft Business Unit Anchors, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

4. Sistema(s) de AVCP

Systema 1

5. Documento de Avaliação Europeu:

EAD 330087-01-0601

Avaliação Técnica Europeia:

ETA-19/0600 (15.07.2025)

Organismo de Avaliação Técnica:

DIBt – Deutsches Institut für Bautechnik

Organismo(s) notificado(s):

2873 - IFSW Darmstadt

6. Desempenho(s) declarado(s):**Resistência mecânica e estabilidade (BWR 1)**

Característica essencial	Desempenho
Resistência característica para cargas estáticas e quase estáticas	Consulte os Anexos C1, C2, C3
Resistência característica sob ação sísmica	Consulte os Anexos B6, C4, C5

Segurança em caso de incêndio (BWR 2)

Característica essencial	Desempenho
Reação ao fogo	As ancoragens cumprem os requisitos da Classe A1
Resistência ao fogo	Consulte os Anexos C6, C7

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) N.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

**Lars Taenzer**

Diretor da Unidade de Negócios

Unidade de Negócios de Sistemas de Ancoragem

**Jürgen Gebhard**

Diretor da Qualidade

Unidade de Negócios de Sistemas de Ancoragem



PT

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

nº 2873-CPR-201-56

1. Código de identificação único do tipo de produto:

Sistema de injeção para utilizar em betão HIT-HY 200-AV3-RV3

2. Utilização(ões) prevista(s):

Produto	Utilização prevista
Ancoragens metálicas para utilização em betão	Produto para fixar ou unir/suster estruturas de edifícios

3. Fabricante:

Hilti Aktiengesellschaft Business Unit Anchors, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

4. Sistema(s) de AVCP

Systema 1

5. Documento de Avaliação Europeu:

EAD 330499-02-0601

Avaliação Técnica Europeia:

ETA-19/0601 (29.01.2024)

Organismo de Avaliação Técnica:

DIBt – Deutsches Institut für Bautechnik

Organismo(s) notificado(s):

2873 - IFSW Darmstadt

6. Desempenho(s) declarado(s):

Resistência mecânica e estabilidade (BWR 1)

Característica essencial	Desempenho
Resistência característica para cargas estáticas e quase estáticas, Deslocações	Consulte os Anexos B3 - B7, C1 - C19
Resistência característica para a categoria de desempenho sísmico C1	Consulte os Anexos C20, C21, C22
Resistência característica para a categoria de desempenho sísmico C2, Deslocações	Consulte os Anexos C23, C24

Segurança em caso de incêndio (BWR 2)

Característica essencial	Desempenho
Reação ao fogo	As ancoragens cumprem os requisitos da Classe A1
Resistência ao fogo	Consulte os Anexos C25 - C28

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) N.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Lars Taenzer

Diretor da Unidade de Negócios

Unidade de Negócios de Sistemas de Ancoragem

Jürgen Gebhard

Diretor da Qualidade

Unidade de Negócios de Sistemas de Ancoragem

Hilti Aktiengesellschaft

Schaan, 2025-07-21



dop_PT_10-01_000000003498_HIT-HY 200-AV3-RV3.pdf

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

nº 2873-CPR-201-60

1. Código de identificação único do tipo de produto:

Sistema de injeção para utilizar em betão HIT-HY 200-AV3-RV3

2. Utilização(ões) prevista(s):

Produto	Utilização prevista
Ligação do varão pós-instalada	Produto para fixar ou unir/suster estruturas de edifícios

3. Fabricante:

Hilti Aktiengesellschaft Business Unit Anchors, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

4. Sistema(s) de AVCP

Systema 1

5. Documento de Avaliação Europeu:

EAD 332402-00-0601-v01

Avaliação Técnica Europeia:

ETA-19/0665 (29.06.2023)

Organismo de Avaliação Técnica:

ITC - CNR

Organismo(s) notificado(s):

2873 - IFSW Darmstadt

6. Desempenho(s) declarado(s):

Resistência mecânica e estabilidade (BWR 1)

Característica essencial	Desempenho
Resistência a tração combinada e falha de betão em betão não fissurado	Consulte os Anexos C1
Resistência a falha do cone de betão	Consulte os Anexos C1
Robustez	Consulte os Anexos C1
Resistência a falha de separação de união	Consulte os Anexos C1
Influência de betão fissurado na resistência a tração combinada e falha do betão	Consulte os Anexos C1

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) N.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:



Lars Taenzer

Diretor da Unidade de Negócios

Unidade de Negócios de Sistemas de Ancoragem



Jürgen Gebhard

Diretor da Qualidade

Unidade de Negócios de Sistemas de Ancoragem